



規格 SPECIFICATIONS :

		430 x 700	430 x 1000 / 1700
工作範圍 Capacity	中心至床面高度 Height of centers	215 (8")	
	床面上最大工作物直徑 Swing over bed	434 (17")	
	橫送台上最大工作物直徑 Swing over cross slide	270 (11")	
	凹口至面板寬度 Width between gap to faceplate	220 (9")	
	凹口上最大工作物直徑 Swing over gap	650 (26")	
	床面寬度 Width of bed	300 (12")	
主軸 Spindle	主軸孔徑及鼻端 Hole through spindle & spindle nose	54 (A1 - 6)	
	主軸速度 (8 段) Spindle speeds (rpm)	70 - 1800	
	主軸頂心斜度 Center	MT4	
進給及車製 螺紋範圍 Feeds & Threads	縱橫進給量範圍 (32 段) Range of longitudinal/Cross feeds (32 step)	0.06 - 0.83	
	英制螺紋 (32 段) Imperial threads (32 step)	4 - 56TPI	
	公制螺紋 (32 段) Metric threads (32 step)	0.4 - 7P	
複合刀架 Carriage	橫送面移動範圍 Travel of cross slide	270	
	刀架滑動移動範圍 Travel of top slide	130	
尾座 Tailstock	尾座心軸移動範圍 Travel of tailstock sleeve	165	
	尾座頂心斜度 Center of tailstock	MT4	
馬達 MOTORS	主軸馬達 Spindle drive motor	3HP	
機械體積及重量 MACHINE DIMENSIONS AND WEIGHT	佔用空間 (長 X 寬 X 高) KGSpace required (L x W x H) m/m	1750X750X1200	2050/2620X750X1200
	裝箱尺寸 (長 X 寬 X 高) Packing dimensions (L x W x H) m/m	1860X810X1520	2190/2690X810X1520
	淨重 (約) Net weight (approximate) KG	1000kg	1100/1300kg

標準附件 STANDARD ACCESSORIES :

自動進刀停止裝置	Automatic longitudinal feed stop device.
連 接 板	Drive Plate.....2 (7"/9"各一)
頂 心	Center.....2
心 軸 套 筒	Spindle Sleeve.....1
工 具 箱	Tool Box.....1
安 裝 固 定 片	Installation Blocks.....6
馬 達	Motor.....3HP
中 心 架	Steady Rest.....1

特別附件 EXTRA ACCESSORIES :

三爪夾頭	3-Jaw Chuck
四爪夾頭	4-Jaw Chuck
冷卻泵浦	Coolant Pump
馬 達	Motor..... 5HP